

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района»
(МБУК «МБС Тбилисского района»)

улица Красная, 33, станица Тбилисская, Тбилисский район, Краснодарский край, 352360
Телефон/факс: 8 (861-58) 3-29-42; e-mail: TbilisskayaCBS@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

МБУК «МБС Тбилисского района»

Т.И. Никора

20 21 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор

МБУК «МБС Тбилисского района»

Г.Н. Матвеева

Приказ № 67-ОД от 10.03.2021 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с электрическим утюгом
(ИОТ-ВР _____ -2021)**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы работника, выполняющего работы с электрическим утюгом, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.

1.2. К работе с электрическим утюгом (электроутюгом) допускаются лица не моложе 18-ти лет, которые прошли инструктаж на рабочем месте, и не имеют противопоказаний по состоянию своего здоровья.

1.3. При пользовании электрическим утюгом возможно воздействие на работающего следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к открытым токоведущим частям прибора или при неисправности защитного заземления (зануления) утюга;
- ожоги рук во время касания нагретых металлических частей утюга или при обильном смачивании материала;
- возникновение пожара при оставлении без присмотра включенного электрического утюга в электрическую сеть.
- недостаточная освещенность рабочей зоны для глажки;
- повышенная температура воздуха.

1.4. В помещении для глажения должна непременно быть медицинская аптечка с набором всех необходимых медикаментов и перевязочных средств, а также огнетушитель.

1.5. При работе с электрическим утюгом должна обязательно использоваться следующая специальная одежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, либо фартук, косынка, а также диэлектрический коврик.

1.6. Работник обязан:

- выполнять существующие требования внутреннего трудового распорядка, инструкцию по эксплуатации электроприбора;
- пользоваться при осуществлении работы положенной санитарной одеждой;
- выполнять работу, которая поручена администрацией учреждения;
- соблюдать имеющиеся правила пожарной безопасности, знать места расположения
- первичных средств пожаротушения;

- незамедлительно сообщать о неисправностях в работе оборудования руководителю учреждения.

1.7. Работник должен:

- четко знать правила эксплуатации электрооборудования;
- уметь правильно пользоваться средствами пожаротушения, имеющимися в учреждении;
- выполнять установленные требования электробезопасности и пожарной безопасности;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- выполнять режимы труда и отдыха, установленные в учреждении;
- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии;
- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и поручена непосредственно руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения;
- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;
- не производить ремонт инструмента, оборудования самостоятельно;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, предварительные и периодические медицинские осмотры;
- содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения;
- не допускать на рабочее место посторонних лиц;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, а также правила поведения на территории и в помещениях учреждения.

1.8. Электрический утюг непременно должен удовлетворять следующим основным требованиям:

- оперативно включаться и отключаться от электросети;
- быть безопасным при работе и недоступным для случайного прикосновения к токоведущим частям;
- иметь исправный автоматический регулятор температуры.

1.9. Напряжение электрического утюга 220 вольт. Наличие надежного заземления (зануления) корпуса прибора обязательно.

1.10. Помещение, в котором проводится глажение, должно быть сухим. На рабочем месте обязательно должен находиться резиновый коврик на полу.

1.11. Полы в помещении, в котором проводится глажение, должны быть гладкими, нескользящими.

1.12. Провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола, с исключением возможности механических повреждений.

1.13. Длина провода должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом провод не должен соприкасаться с поверхностью стола.

1.14. Рабочая поверхность гладильных столов должна быть изготовлена из токонепроводящего материала (дерева, пластмассы и т.п.).

1.15. Установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов, систем отопления и других металлических конструкций запрещается. На них должны быть установлены ограждения.

1.17. Контролирующие лица, в случае выявления нарушений требований безопасности, имеют полное право с уведомлением администрации учреждения осуществить остановку работы до устранения нарушений.

1.18. Невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда рассматривается как грубое нарушение трудовой дисциплины, за которое виновные непременно привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка учреждения, с ними проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

1.19. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть специальную одежду, волосы убрать под косынку.

2.2. Подготовить рабочее место к трудовой деятельности, убрать все лишнее, обеспечить наличие свободных подходов к рабочему месту, проверить освещенность.

2.3. Проверить исправность узлов электрического утюга и заземления.

2.4. Осуществить проверку исправности вилки, а также состояния провода электроутюга: изоляцию, отсутствие изломов жил.

2.5. Проверить полотно утюга на предмет чистоты.

2.6. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места, предназначенного для глажения.

2.7. Произвести включение вытяжной вентиляции и проветрить помещение для глажения.

2.8. При обнаружении любой неисправности электрический утюг должен быть незамедлительно обесточен, сдан в ремонт и заменен на полностью исправный электрический утюг.

2.9. Проверить наличие аптечки первой помощи и ее укомплектованность, а также наличие и доступность средств пожаротушения. При окончании срока годности огнетушителя необходимо сдать его для перезарядки специалисту по административно-хозяйственной работе и получить перезаряженный огнетушитель.

2.10. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.11. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, работник должен сообщить руководству для принятия мер по их устранению.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не допускается приступать к выполнению работы в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.

3.2. В процессе работы с электроутюгом соблюдать правила ношения специальной одежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.

3.3. Перед включением электрического утюга в сеть необходимо встать на диэлектрический коврик.

3.4. Включить электрический утюг в сеть и выключать из нее следует только сухими руками.

3.5. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить только на термоизоляционную подставку.

3.6. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга ни в коем случае не касалась электрического шнура.

- 3.7. Чтобы избежать ожога рук, не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
- 3.8. Не перегревать утюг, на котором отсутствует терморегулятор.
- 3.9. Увлажнять изделия или детали следует только пульверизатором.
- 3.10. Работать нужно, стоя на изолирующей подставке (диэлектрическом коврик).
- 3.11. Не допускать падение утюга, перекручивание шнура, образование на нем петель и узлов.
- 3.12. Следить, чтобы токопроводящие провода были сухими.
- 3.13. Ставить утюг только на специальную подставку.
- 3.14. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.
- 3.15. При прекращении подачи тока во время осуществления работы с электроутюгом и перерыве в работе электроутюг должен быть отсоединен от электрической сети и установлен на несгораемую подставку.
- 3.16. Во время работы строго запрещается:
- нарушать требования безопасности определенные данной инструкцией, правила электробезопасности;
 - разбирать электроутюг и производить какой-либо ремонт самостоятельно (как самого утюга, так и провода, штепсельных соединений и т.п.);
 - держаться за провод электрического утюга;
 - ставить утюг (даже холодный) на провода;
 - охлаждать утюг водой;
 - проводить допуск посторонних лиц на свое рабочее место.
- 3.17. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
- 3.18. При обнаружении каких-либо неисправностей электроутюга, работа должна быть сразу же прекращена. О существующих неисправностях доложить руководству учреждения.
- 3.19. Не допускается во время работы с электрическим утюгом нарушать настоящую инструкцию, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с оборудованием, непосредственно во время выполнения работы пользоваться мобильным телефоном.
- 3.20. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной ситуации прекратить работу и сообщить об этом специалисту по административно-хозяйственной работе или руководителю учреждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга, искрения, загорания проводов, нарушения изоляции и так далее, необходимо немедленно осуществить отключение прибора от электросети.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. Сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть по телефону 101.
- 4.3. При использовании огнетушителей нельзя направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. При пользовании углекислотным огнетушителем во избежание обморожения не брать рукой за раструб огнетушителя. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители.
- 4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать «скорую помощь» по телефону 103, сообщить об этом инциденте руководителю учреждения.

4.5. Сохранить обстановку на месте происшествия без изменения до момента прибытия комиссии по расследованию, если это не создает угрозу для окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Произвести отключение электроутюга и установить его на несгораемую подставку. При отключении утюга не дергать электрический шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок свое рабочее место.

5.3. Осуществить выключение вытяжной вентиляции, закрыть окна.

5.4. Снять специальную одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, проветрить его.

5.6. Закрыть окна, краны водопровода, выключить свет.

5.7. Обо всех недостатках, обнаруженных в ходе работы, сообщить руководителю.

5.8. Каждый работник несет ответственность за несоблюдение требований Инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с действующим законодательством.